

## 4W/2W ベルトパック指令機

### BP-421



大規模番組やスポーツイベントの大音量 PA の中で番組制作を想定した、Dynamic 型 HDS タイプのベルトパックです。[BP-421] は通常のカメラにも使用可能な 2W/3W/4W 切替式でありカメラインカムを Dynamic 型 HDS に変更できます。また制作進行用インターカムとして長距離の通信にも適用できます。NTT 専用線を利用した遠隔地の単独カメラインカムとしても有用です。

#### ■主なスペック

- ◆ 受話入力感度：(4W 時) ・40～0dBm, (2W 時) ・20～0dBm
- ◆ 送話出力レベル：-20～+10dBm
- ◆ NULL 性能：-20～-25dB
- ◆ サイズ、重量：W:H:D 80x35x120, 400g, (BATT 含まず)
- ◆ BATT での連続動作時間：マンガ 006P:10H, アルカ 006P:36H

### BP-421C



[BP-421]と同じサイズで、Clear-Com Party Line への接続を可能にしました。4W 接続時、音声回路の基本スペックはそのまま、リアパネルを C-C モードに切り替えることで、C-C からの電源供給で動作する、C-C 子機に変身します。通常は 4W で使用、捕捉で C-C の補填、というような場合に便利に活用できます。

#### ■主なスペック

- ◆ 受話入力感度：(4W 時) ・40～0dBm,
- ◆ 送話出力レベル：-20～+10dBm
- ◆ NULL 性能：-20～-25dB
- ◆ サイズ、重量：W:H:D 80x35x120, 400g, (BATT 含まず)
- ◆ BATT での連続動作時間：マンガ 006P:10H, アルカ 006P:36H
- ◆ C-C モードで、C-C 電源によるドライブ可能、CALL LAMP 使用可。