

MX-55 5×5 4W Matrix Unit



■概要

MX-55は5系統のライン入力を5系統の出力に自由にアサイン可能なMIXマトリックスユニットです。

各入力は+4dBm/-20dBmのレベル切替に加え、±10dBのトリムを備えています。

また、独立したトークバック入力列(マイク入力対応)を持ち、5系統のマスターに対し、個別または全てにトークバックをミックスします。

さらに、各入力および各出力をモニターできるオーディション機能(スピーカー内蔵)も装備しています。

■外形・電源

寸法 320(W)×100(H)×200(D)mm 突起物を除く
重量 4kg
電源 AC100V 50/60Hz 30VA

■電氣的仕様

本線入力 トランス入力 600Ω XLR-3-31タイプ
+4dBm/-20dBm切替
TB入力 トランス入力 600Ω XLR-3-31タイプ(操作面に取付)
-60dBm切替
本線出力 トランス出力 600Ω 負荷対応 XLR-3-32タイプ
+4dBm切替

■操作部

本線入力列 入力トリム ±10dB
アサインスイッチ M1~M5
TB入力列 入力トリム ±10dB
アサインスイッチ M1~M5(モーメンタリー)
本線出力列 出力レベル -∞~+10dB
レベルメーター 5ポイント LED
AUD オーディションスイッチ AUD
スピーカーレベル AUD SP
インジケーター 通常時 緑 / DIM(TB時) 橙

■性能

周波数特性 50Hz~20kHz +0、-3dB以内
最大出力レベル +24dBm @1kHz / +20dBm @400Hz / +5dBm @100Hz
歪率特性 1%以下 @+4dBm / 5%以下 @+14dBm
信号対雑音比 80dB以上
クロストーク 80dB以上