

4W/2W 指令機

RMS-421 HDS



ハンドセット付 4W/2W 1CH 指令機です。

SP も内蔵しており、外部から呼ばれた際、SP でモニターしておくことが可能です。

■主なスペック

- ◆ 受話入力感度：(4W 時) $-30\sim 0\text{dBm}$
- ◆ 送話出力レベル： $-20\sim +10\text{dBm}$
- ◆ NULL 性能： $-20\sim -25\text{dB}$
- ◆ サイズ、重量：W:H:D 160x70x270, 2.8Kg
- ◆ 電源入力：AC 100V \sim 120V BP-90 用入力あり

RMS-422



相互同時通話の 4W/2W 標準指令機です。

RMS-422MX



[RMS-422]のスペックで Link MTRX SW を採用しました。
Link ON 時は、Ach/Bch が、Link。ただしこの指令機からは Bch 側にプライベート通話が可能です。

■主なスペック (RMS-422、RMS-422MX 共通)

- ◆ 受話入力感度：(4W 時) $-30\sim 0\text{dBm}$
- ◆ 送話出力レベル： $-20\sim +10\text{dBm}$
- ◆ NULL 性能： $-20\sim -25\text{dB}$
- ◆ サイズ、重量：W:H:D 170x80x170, 1.8Kg (RMS-422) 225x80x170, 2.5Kg (RMS-422MX)
- ◆ 電源入力：AC 100V \sim 120V DC 12V 対応入力あり